

COMUNE DI TORCEGNO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PIANO GENERALE TUTELA INSEDIAMENTI STORICI VARIANTE 2021

NORME DI ATTUAZIONE PGTIS

Variante ordinaria
redatta ai sensi dell'art.37 della l.p.15/2015
Prima adozione delibera 41 del 21.12.2021

Testo adeguato al verbale di Conferenza di Pianificazione n.5 del 11.04.2022
Adozione definitiva delibera N°29 del 27.07.2022

TORCEGNO, MAGGIO 2022

Redatte da arch. Roberto Vignola



**TITOLO I: ELEMENTI COSTITUTIVI E CAMPO DI
APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DI TUTELA
DEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

Art. 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.G.T.I.S.

Art. 2 - APPLICAZIONE DEL P.G.T.I.S.

TITOLO II: ARTICOLAZIONE DEL P.G.T.I.S.

Art. 3 - ATTUAZIONE DEL P.G.T.I.S.

Art. 4 - UNITA' MINIME DI INTERVENTO

Art. 5 - PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Art. 6 - PIANI ATTUATIVI PER SPECIFICHE FINALITÀ

**TITOLO III: NORME GENERALI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI
INTERVENTO SULL'EDIFICATO**

Art. 7. - MODALITÀ DI INTERVENTO CONTEMPLATE DAL P.G.T.I.S.

Art. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Art. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 10 - RESTAURO

Art. 11 - RISANAMENTO

Art. 12 - RISTRUTTURAZIONE

Art. 13 - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI APPARTENENTI A
NUCLEI SPARSI

~~Art. 14 - DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE - abrogato~~

Art. 15 - RICOSTRUZIONE SU RUDERI

Art. 16 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Art. 17 - EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE

Art. 17.1 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Art. 18 - AMPLIAMENTI SPECIFICI DELLA SUN

Art. 19 - INTERVENTI CON VINCOLO TIPOLOGICO

Art. 20 - PROSPETTI UNITARI: CATEGORIE DI INTERVENTO

Art. 21 - DESTINAZIONI D'USO

Art. 22 - DEROGHE AMMESSE

Art. 23 - MODALITA' DI INTERVENTO SULL'IMPIANTO ESTERNO
DEGLI EDIFICI

TITOLO IV: NORME DI INTERVENTO SUGLI SPAZI INEDIFICATI

Art. 24 - VIABILITA' STORICA

Art. 25 - SISTEMAZIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO E
PEDONALE

Art. 26 - PARCHEGGI

Art. 27 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI

Art. 28 - ZONE A VERDE PUBBLICO E ATTREZZATO

Art. 29 - ZONE A VERDE PRIVATO E DI TUTELA

Art. 30 - ARREDO URBANO

Art. 31 – SPAZIO PUBBLICO DA RIQUALIFICARE MEDIANTE PROGETTI
UNITARI

Art. 32 - SEGNALETICA, INSEGNE, TENDE

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - ~~FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE~~ —abrogato SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL'ART.47 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG – TERRITORIO APERTO

Art. 34 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Art. 35 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Art. 36 - ~~REPERIMENTI ARCHEOLOGICI~~ —abrogato - SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL'ART.18 DELLE NORME TECNICHE DI ATUAZIONE DEL PRG – TERRITORIO
APERTO

Art. 37 - PERMESSO DI COSTRUIRE E TITOLI ABILITATIVI

Art. 38 - ~~DEROGHE~~ —abrogato SI RIMANDA ALLE DISPOZIONI DI CUI ALL'ART.70 DELLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG – TERRITORIO APERTO

TITOLO I:
ELEMENTI COSTITUTIVI E CAMPO DI
APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Art. 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.G.T.I.S.

Ai sensi dell'art. 6 della L.P. 6.11.78 n.44 il PGTIS della Comunità di valle Bassa Valsugana e Tesino e' costituito dagli elaborati sottoindicati:

A) ELABORATI DI PROGETTO

1. Individuazione degli insediamenti e della viabilita' storica

Tavole da A.1. ad A.13 in scala 1:10.000;

2. Tavole in scala 1:25.000, 1:2.880, 1:1.000 cosi' suddivise:

COMUNE DI TORCEGNO

tav. n.B.20. scala 1:25.000 ambiti di intervento del P.G.T.I.S.

tav. n.C.20.1. e n.C.20.2 scala 1:1.000 categorie di intervento sull'edificato

tav. n.D.20.1.e n.D.20.1 scala 1:1.000 viabilita' e spazi liberi

tav. n.E.20.e n.E.20. scala 1:2.880 nuclei sparsi di origine storica

scheda n.1 dei manufatti e siti di rilevanza storico-culturale

3. Norme di attuazione

4. Relazione illustrativa

5. Il P.G.T.I.S. per il Comune di Torcegno è integrato con le modifiche introdotte con la Variante al PRG 2021 di cui all'elaborato denominato Tav. CS - CENTRO STORICO - PGTIS Piano Generale Insediamenti Storici

B) ELABORATI DI ANALISI

B.1. Tavole in scala 1:1.000 per ogni centro storico, con individuazione delle unita' minime di intervento e loro numerazione progressiva per la rispondenza con la schedatura dei singoli edifici, riportanti le seguenti indagini:

- confronto catastale 1860-1988
- viabilita', spazi pubblici e sistema del verde
- servizi pubblici e attivita' commerciali
- caratteri storico-architettonici degli edifici
- caratteri degli interventi recenti subiti dagli edifici
- caratteri volumetrici degli edifici
- caratteri dello stato di conservazione
- tipi di manto di copertura
- grado d'uso del patrimonio edilizio
- analisi storico-tipologica dell'edificato storico

B.2. Schedatura degli edifici con numerazione progressiva Comune per Comune

B.3. Indagine storica suddivisa per ambiti comunali.

Art. 2 - APPLICAZIONE DEL P.G.T.I.S.

Ai sensi della L.P. 6.11.78 n.44 il PGTIS stabilisce la disciplina urbanistico-edilizia da applicare all'interno di tutti i perimetri delle aree relative agli insediamenti storici di tipo "B" della Comunità di valle Bassa Valsugana e Tesino .

Tale disciplina e' precisata dalle disposizioni introdotte dall'entrata in vigore della L.P.15/2015 cui si fa esplicito rimando per quanto non precisato nei titoli successivi ed al RUEP – Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, dalle presenti norme e dalle indicazioni contenute negli elementi costitutivi del PGTIS elencati nell'articolo precedente.

TITOLO II:
ARTICOLAZIONE DEL P.G.T.I.S.

Art. 3 - ATTUAZIONE DEL P.G.T.I.S.

L'attuazione del PGTIS degli insediamenti storici di tipo "B" della Comunità di valle Bassa Valsugana e Tesino avviene mediante:

- a) interventi di natura edilizia, distinguendo tra quelli che possono essere eseguiti per intervento diretto e quelli che possono essere eseguiti previa redazione e approvazione di piani subordinati così come definiti al capo III della L.P.15/2015 con particolare riferimento all'art.50;
- b) interventi sulla viabilità;
- c) interventi sugli spazi inedificati.

Art. 4 - UNITA' MINIME DI INTERVENTO

In ragione della complessità tipologica ed architettonica del tessuto edilizio i centri storici sono stati suddivisi in unità minime di intervento definite sulla base della disaggregazione e successiva individuazione dell'edificio o porzione di esso costituente l'entità minima a cui sono riferiti i tipi di intervento indicati dal Piano (con l'eccezione della ordinaria e straordinaria manutenzione) nel successivo art. 7. A tale entità minima va esteso il progetto per la realizzazione degli interventi stessi.

Le unità minime di intervento sono indicate nelle tavole di Piano.

Art. 5 - PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

I piani di riqualificazione urbana individuati con apposita simbologia nelle tavole del P.G.T.I.S., sono predisposti, redatti, adottati e approvati secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti nonché dalle presenti norme.

Le procedure di esecuzione, i tempi di realizzazione e le modalità di gestione delle opere previste dal Piano di riqualificazione urbana saranno oggetto di una apposita convenzione da stipularsi tra il Comune ed i proprietari interessati.

Gli elementi necessari per la redazione del Piano di riqualificazione urbana sono definiti dall'art.50 dell L.p.15/2015:

Art. 6 - PIANI ATTUATIVI PER SPECIFICHE FINALITÀ

Nelle tavole di P.G.T.I.S., con apposita simbologia, sono indicati gli ambiti comprendenti edifici e spazi aperti soggetti alla formazione di Piani per specifiche finalità per i programmi pubblici di edilizia abitativa.

I Piani di cui al presente articolo devono rispettare tutte le prescrizioni contenute nel P.G.T.I.S. e in particolare quelle relative a:

- categorie di intervento previste per ogni singolo edificio;
- modalità di presentazione dei progetti di cui all'art. 41 delle presenti norme.

TITOLO III:

NORME GENERALI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INTERVENTO SULL'EDIFICATO

Art 7. - MODALITA' DI INTERVENTO CONTEMPLATE DAL P.G.T.I.S.

Premesso che per la stessa natura di questo strumento programmatico tutti gli interventi, su qualsiasi edificio e per ogni classe di intervento dovranno avvenire nel pieno rispetto dei caratteri originari dell'edificio e del contesto urbano e paesistico in cui gli stessi si collocano, all'interno del perimetro del PGTIS sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro;
- d) risanamento;
- e) ristrutturazione;
- f) ristrutturazione di edifici appartenenti a nuclei sparsi;
- ~~g) demolizione con ricostruzione;~~ abrogato – si applica la lettera e)
- h) ricostruzione su ruderi;
- i) demolizione senza ricostruzione;
- l) edifici di recente edificazione;
- m) ampliamenti volumetrici specifici.

Subordinatamente alle leggi vigenti in materia, il PGTIS definisce, nei successivi artt. dal n. 8 al n. 18, gli interventi specifici per ciascuno dei casi surriportati distinguendo tra gli interventi ammessi e gli interventi possibili.

Per gli interventi ammessi si intendono quelli comunque consentiti. Per interventi possibili si intendono quelli la cui ammissibilità è condizionata dalle peculiarità architettoniche, tipologiche e strutturali di ogni singolo edificio e vanno quindi verificate, caso per caso, in sede progettuale.

Art. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti alla lettera a) dell'art.77 della L.p.15/2015;

Costituiscono manutenzione ordinaria, e come tali sono ammessi, i seguenti interventi:

- tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci all'interno degli edifici;
- riparazioni di infissi esterni, grondaie, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazione di infissi e pavimenti interni;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnologici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Tutte le opere esterne dovranno essere compatibili con i materiali, le tecniche, le tipologie e i particolari costruttivi tradizionali.

Art. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti alla lettera b) dell'art.77 della L.p.15/2015.

Costituiscono manutenzione straordinaria e come tali sono ammessi o possibili, i seguenti interventi:

- consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne e interne;
- sostituzione delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con materiali e tecniche tradizionali senza variazione alle quote delle strutture stesse;
- utilizzazione di singoli locali, compresi nell'edificio, per servizi tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci all'esterno degli edifici;
- rifacimento o sostituzione di elementi architettonici esterni quali: inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, ecc.;

- sostituzione dei manti di copertura nel rispetto di quanto previsto al successivo art: 23, comma d).
Gli interventi di cui al penultimo e terzultimo punto dovranno essere eseguiti con materiali, tecniche, soluzioni costruttive ispirate alla tradizione locale evitando quindi quelli moderni o incongrui per forma, per colore, per materia.

Art. 10 - **RESTAURO**

Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile.

Gli interventi di restauro sono definiti alla lettera c) dell'art.77 della L.p.15/2015.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- consolidamento degli elementi strutturali, al fine di prevenire cedimenti o crolli;
- ricomposizione dello stato originario sulla base di documentazione attendibile;
- liberazione di alterazioni o aggiunte degradanti (superfettazioni);
- completamento di opere incompiute, sulla base di documentazione storica;
- demolizione con o senza ricostruzione o nuova costruzione di divisorie interne per la creazione di nuovi servizi igienici o tecnologici o per altre esigenze funzionali;
- adozione di destinazioni diverse da quelle antiche.

Il restauro, ai fini del recupero o anche della semplice conservazione testuale, e' d'obbligo anche per singoli dettagli architettonici o decorativi, esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti lignei e decorazioni a stucco di pareti e soffitti, stufe, camini, dipinti, ecc.) dovunque dislocati, indipendentemente dalla categoria in cui siano inquadrati gli edifici che ne siano interessati.

E' fatto obbligo ai possessori di tali beni di darne esatta e tempestiva comunicazione, con adeguata documentazione da inserire nei progetti, in caso di interventi sui manufatti ai sensi del presente articolo e del successivo art. 43.

Art. 11 - **RISANAMENTO**

Gli interventi di risanamento sono definiti alla lettera d) dell'art.77 della L.p.15/2015.

Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' di restauro come indicati ai precedenti artt. 8-9-10.

Sono inoltre possibili i seguenti interventi:

- rifacimento di murature portanti interne nella posizione originaria con identici materiali e tecniche se a vista, o con materiali anche diversi se intonacate;
- demolizione parziale di murature interne portanti che permettano la lettura della distribuzione originaria;
- rifacimento di solai conformemente allo stato originario se in legno a vista di particolare pregio architettonico, o con materiali anche diversi se originariamente intonacati;
- rifacimento di collegamenti verticali interni nella stessa posizione, con materiali e tecniche originarie se in pietra. La posizione puo' essere modificata nei casi di collegamento non originari e fortemente compromessi;
- rifacimento di collegamenti verticali esterni nella stessa posizione e dimensione, con materiali e tecniche originarie (pietra o legno);
- demolizione e rifacimento di limitate porzioni di murature portanti esterne, documentatamente non recuperabili, con tecniche e materiali originari;
- rifacimento dei collegamenti orizzontali esterni nella stessa posizione e dimensione con materiali e tecniche originari;
- rifacimento di tamponamenti lignei esterni con identici materiali e tecniche, con o senza inserimento di finestre o altre aperture;
- nuovo tamponamento ligneo di fori esterni con inserimento di finestre o altre aperture;

- sostituzione totale di tamponamento in legno o fori esistenti con finestre o altre aperture;
- inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati;
- apertura nelle murature interne di nuovi fori;
- modifiche di lieve entità alla quota dei solai per situazioni particolari purché compatibili col mantenimento della posizione preesistente di fori o altri elementi esterni;
- rifacimento dell'orditura principale del tetto con impiego di materiali originari (legno) e l'eventuale adozione anche di altri materiali limitatamente a singoli elementi di supporto strutturale eventualmente necessari;
- modificazione di portoni, porte esterne, finestre, indispensabile per nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra, purché tali modifiche rispettino la distribuzione dei fori di facciata e purché ciò sia consentito dalle tavole di Piano;
- modifiche limitate e nuove costruzioni di poggiali purché ciò sia consentito dalle tavole di Piano;
- creazione di nuove finestre o altre aperture, purché il loro numero sia limitato all'indispensabile, siano compatibili con l'unitarietà del prospetto e purché ciò sia consentito dalle tavole di Piano.

Gli interventi sopra indicati non sono consentiti ove possano compromettere la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e decorativi di pregio, sia esterni che interni, eventualmente presenti negli edifici interessati (avvolti, scale in pietra, porte interne con cornici in pietra, stucchi, affreschi, ecc.).

Il restauro, ai fini del recupero o anche della semplice conservazione testuale, è d'obbligo anche per singoli dettagli architettonici o decorativi, esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti lignei e decorazioni a stucco di pareti e soffitti, stufe, camini, dipinti, ecc.) dovunque dislocati, indipendentemente dalla categoria in cui siano inquadrati gli edifici che ne siano interessati.

Art. 12 - RISTRUTTURAZIONE

Gli interventi di ristrutturazione sono definiti alla lettera e) dell'art.77 della L.p.15/2015.

Sono ammessi in tal caso tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento indicati nei precedenti artt. 8-9-10-11.

Sono inoltre possibili i seguenti interventi:

- demolizione completa e rifacimento di murature interne portanti anche in posizione diversa e con materiali diversi da quelli originari;
- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse e con materiali diversi;
- demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi dei collegamenti verticali interni;
- modifiche formali e dimensionali ai tamponamenti lignei esterni;
- modifiche rilevanti nella forma e dimensione di altre aperture esistenti purché ciò sia consentito dalle tavole di Piano;
- demolizione parziale e rifacimento di murature portanti esterne, documentatamente non recuperabili, con tecniche e materiali diversi dagli originari;
- modifiche nella forma, posizione, dimensione e nuove costruzioni di sporti e poggiali purché ciò sia consentito dalle tavole di Piano;
- è ammessa la possibilità di ampliamento, per una sola volta degli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo, secondo quanto precisato nei commi successivi;

Gli ampliamenti previsti possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per sopralzo mediante:

- accorpamento di corpi di fabbrica aggiunti in tempi successivi, all'organismo edilizio (come ad esempio vani scala esterni in c. a. privi di tamponamento, terrazzi in c. a. di ampie dimensioni chiusi o meno al piano terra, depositi, locali accessori ecc.)
- completamento con forma geometrica chiusa della pianta dell'organismo edilizio esistente.
- modesta dilatazione della superficie esistente, purché ciò sia compatibile con i caratteri dell'edificio esistente e del suo intorno.
- soprelevazione per consentire il recupero abitativo del sottotetto;

Gli ampliamenti previsti dal presente articolo oltre che dover rispondere a caratteristiche formali e compositive compatibili con il corretto inserimento dell'ampliamento nel contesto edificato circostante, sono vincolati alle seguenti prescrizioni:

- l'ampliamento in sovrelevazione è ammesso solo fino al raggiungimento delle altezze minime stabilite dalle norme di modificazione e di integrazione alle vigenti disposizioni statali relativamente all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ";
- non è ammesso il sovrizzo dei fronti verso le pubbliche vie o piazze se l'altezza del fronte eccede i metri 14;
- l'ampliamento in aggiunta laterale, se previsto in continuità con il prospetto fronte strada dovrà rispettare l'allineamento stradale attuale o quello eventualmente indicato dagli edifici contigui;
- la misura massima dell'ampliamento, sia per aggiunta laterale che per sovrizzo, è pari al 15% della SUN dell'edificio originario esistente sul quale non siano già stati attuati interventi in ampliamento dall'entrata in vigore del PGTIS. Dal computo delle superfici sono da escludersi i porticati ad uso pubblico, le sovrapposizioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie, le logge murate, le costruzioni provvisorie.

Gli interventi sopra indicati non sono consentiti ove possano compromettere la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e decorativi di pregio, sia interni che esterni, eventualmente presenti negli edifici interessati; è d'obbligo il restauro, ai fini del recupero o anche della semplice conservazione testuale, degli stessi elementi (scale in pietra, volte di particolare interesse, portali, porte interne con cornici in pietra, pavimentazioni, rivestimenti lignei e decorazioni a stucco di pareti e soffitti, affreschi, stufe, camini, ecc.) dovunque dislocati.

Art. 13 - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI APPARTENENTI A NUCLEI SPARSI

Costituiscono interventi di ristrutturazione di edifici all'interno dei nuclei sparsi, così come indicato dalle tavole di Piano, il complesso delle operazioni tendenti ad adeguare un edificio agli standards di vita attuali e a renderli funzionali a nuove destinazioni d'uso, tenuto conto della loro ubicazione geografica e della consistenza del nucleo abitato di cui fanno parte.

Sono ammessi in tale caso tutti gli interventi di cui agli artt. 8-9-10-11-12 delle presenti Norme.

Sono inoltre ammessi gli interventi previsti dall'art. 12, con una possibilità di ampliamento nella misura massima del 25% della SUN, con riferimento all'edificio originario esistente, sul quale non siano già stati attuati interventi in ampliamento dall'entrata in vigore del PGTIS, da concedersi per una sola volta, stanti le modalità di realizzazione di tale ampliamento previste per la "ristrutturazione" di cui al precedente articolo.

Nel caso di manufatti attualmente interessati da destinazioni d'uso di tipo agricolo o zootecnico, l'ampliamento della SUN di cui al comma precedente potrà essere previsto, per una sola volta, nella misura massima del 40%, stanti le modalità di realizzazione previste all'articolo precedente. Il volume ottenuto da tale ampliamento dovrà avere essere destinato esclusivamente ad uso zootecnico o agricolo.

Art. 15 - RICOSTRUZIONE SU RUDERI

Per gli edifici, individuati dal P.G.T.I.S. all'interno delle aree perimetrate, che rientrano nella classificazione prevista dal presente articolo e che allo stato attuale sono ridotti a resti inutilizzati, valgono le disposizioni di cui all'art.107 della L.P.15/2015.

Art. 16 - **DEMOLIZIONE**

Gli interventi di demolizione sono definiti alla lettera f) dell'art.77 della L.p.15/2015. E' prescritta per gli edifici storicamente sorti come intasamento di aree precedentemente libere e che si presentano in palese contrasto con le caratteristiche ambientali del contesto nel quale sono inseriti.

Oltre agli edifici indicati nelle apposite planimetrie sono da considerarsi assoggettati alla presente norma quei fabbricati individuabili come superfetazioni degradanti, secondo le disposizioni dei precedenti articoli.

La demolizione degli edifici indicati nelle tavole di Piano deve essere attuata contemporaneamente con l'intervento globale sull'unita' minima di cui l'edificio da demolire fa parte. Fino a quando il manufatto, classificato nella categoria del presente articolo, non sia demolito sono ammessi soltanto lavori di ordinaria manutenzione.

Art. 17 - **EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE**

Gli interventi di nuova edificazione sono definiti alla lettera g) dell'art.77 della L.p.15/2015. Gli edifici classificati "nuove edificazioni" rappresentano gli interventi edificatori recenti, inseriti nel tessuto di origine storica secondo logiche e tipologie prive di relazione con il contesto antico.

E' consentita altresì la demolizione e la successiva ricostruzione del volume, secondo le modalita' e prescrizioni previste dall'art. 12.

Stanti le possibilita', concesse dall'art.12, di aumento della SUN preesistente, gli edifici che rientrano nella categoria di cui al presente articolo potranno avvalersi, per una sola volta, di una sola delle possibilita' di ampliamento previsto.

Art. 17.1 – **RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA**

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono definiti alla lettera h) dell'art.77 della L.p.15/2015.

Art. 18 - **AMPLIAMENTI SPECIFICI DELLA SUN**

Nelle tavole di Piano sono indicate le aree dove e' consentita la realizzazione di uno specifico ampliamento della SUN.

Sono indicati nella cartografia di Piano ampliamenti specifici di fabbricati esistenti che interessano i Comuni di Torcegno e di Pieve Tesino. Tali ampliamenti dovranno avvenire in conformita' ai vincoli contenuti nella cartografia e specificatamente rispettando:

- la destinazione d'uso esclusiva per servizi pubblici;
- la localizzazione, la superficie coperta massima e le distanze dai confini individuate nella cartografia di Piano;
- l'altezza che, dovra' conformarsi all'altezza massima dell'edificio esistente, misurata all'imposta del tetto.

Art. 19 - **INTERVENTI CON VINCOLO TIPOLOGICO**

E' prescritto per le unita' edilizie che, anche in presenza di trasformazioni gia' avvenute, conservano una precisa caratterizzazione tipologica. Il P.G.T.I.S. individua tre distinte categorie di manufatti per le quali gli interventi dovranno rispettare i caratteri che definiscono il "tipo edilizio" individuato; esse sono: gli edifici di interesse archeologico-industriale o comunque legati allo sfruttamento delle risorse energetiche naturali; gli edifici di matrice tipicamente rurale; gli edifici "in stile", costruiti secondo regole accademiche tra la fine dell'800 e l'inizio del XX secolo.

L'intervento deve tendere alla conservazione degli elementi superstiti dell'impianto-matrice e delle caratteristiche tecnologico-costruttive originarie e pertanto, a prescindere dalla classificazione nella quale e' inserito il singolo edificio per quanto concerne la globalita' dell'intervento, quest'ultimo deve prevedere:

- la valorizzazione degli aspetti architettonici originari superstiti attraverso la conservazione ed il ripristino dei fronti esterni ancora integri;
- il mantenimento dei caratteri dei fronti esterni, eventualmente rimaneggiati, mediante l'impiego di materiali tradizionali o comunque legati al carattere del tipo edilizio oggetto dell'intervento;
- la conservazione ed il risanamento di tutti gli elementi architettonici o decorativi di pregio presenti all'interno dell'edificio o sui suoi fronti;
- il mantenimento, con eventuale consolidamento, o sostituzione, se non piu' recuperabili, degli elementi strutturali in quelle parti di edificio che conservano i caratteri originari;
- la conservazione della ripartizione dei fori di facciata nei prospetti ancora integri o la loro ricomposizione basata sul recupero della foronomia originaria;
- per scale e ballatoi esterni e' consentito il solo rifacimento con materiali tradizionali senza variazione della posizione e delle dimensioni pur consentendo lievi modifiche di quota da relazionarsi ai solai interni;
- eliminazione delle superfetazioni incongrue;
- la modifica della partizione interna e la variazione del sistema di accessibilita' e distribuzione interna per ottenere un numero di unita' d'uso anche diverso da quello in atto, purché sempre all'interno di schemi organizzativi compatibili con la tipologia dell'edificio.

Art. 20 - **PROSPETTI UNITARI: CATEGORIE DI INTERVENTO**

Il presente articolo regola gli interventi da eseguirsi sulle facciate generalmente prospicienti su spazi pubblici o aperti al pubblico, interventi che sono funzione del grado di compiutezza formale delle facciate stesse.

Gli interventi, classificati secondo le indicazioni contenute nei commi seguenti, sono riportati sulle tavole di Piano.

a). Fronte di pregio

E' prescritto per facciate con caratteri tipologico-architettonici di interesse. Il tipo di intervento prevede la conservazione ed il restauro o ripristino di tutti gli elementi originari quali: numero, forma e dimensione delle forature esistenti, partitura architettonica e dei paramenti lapidei, di ogni altro elemento architettonico e decorativo, ed il restauro e ripristino, con materiali originari, delle parti deteriorate o alterate. E' consentita la modifica delle sole aperture (porte, finestre, forature per vetrine) che hanno subito trasformazioni documentate. Tale modifica deve avvenire mediante il ripristino delle forature originarie ovvero mediante limitate modifiche delle aperture esistenti purché le modifiche siano nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici della facciata esistente.

Il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura deve avvenire con colori e materiali tradizionali.

b) Fronte da riqualificare

E' prescritta per le facciate ampiamente trasformate o di nessun valore architettonico o palesemente incoerenti con l'assetto formale del fronte strada in cui sono inserite.

Il tipo di intervento deve prevedere la ristrutturazione generale, la sostituzione anche radicale dei paramenti decorativi, dei materiali e degli elementi architettonico-decorativi, con la riproposizione delle bucatore e l'eliminazione di superfetazioni o aggiunte degradanti.

La riproposizione della facciata deve avere una composizione coerente con quella delle facciate tradizionali immediatamente limitrofe e comunque con l'ambiente circostante.

Art. 21 - **DESTINAZIONI D'USO**

E' ammesso il cambiamento della destinazione d'uso, fatto salvo quanto specificato negli artt. 13 e 18 delle presenti Norme, rispetto a quella attuale purché la nuova destinazione risulti

compatibile con il contenitore edilizio e non ne stravolga la distribuzione originaria interna e la tipologia.

Inoltre, sono da escludersi quelle destinazioni d'uso che risultino moleste o inquinanti e comunque non compatibili con la residenza, intesa come destinazione prevalente del centro storico.

Art. 22 – DEROGHE AMMESSE

Per le categorie per le quali sono ammessi gli ampliamenti di cui agli artt. 12-13-14-17 delle presenti norme, e' ammessa la deroga ai limiti stabiliti dagli artt. 7,8,9 del D.M. 2.4.68 n.1444, secondo le seguenti indicazioni, fatti sempre salvi diritti di terzi:

- a) per le distanze delle costruzioni dai confini del lotto e per i distacchi fra i fabbricati valgono le norme del Codice Civile;
- b) in caso di sopraelevazione dell'edificio e' ammessa la continuita' con le murature perimetrali dell'edificio esistente;
- c) per quanto riguarda la distanza dalle strade e/o spazi pubblici, nel caso di ampliamenti laterali che non avvengano sul retro, essi non potranno oltrepassare l'allineamento con l'edificio preesistente e in nessun caso avvicinarsi al ciglio stradale piu' dell'edificio stesso;
- d) e' possibile costruire sulla linea di confine con il consenso, debitamente intavolato, del proprietario finitimo, che stabilisca o la servitu' gravante sul lotto ineditato per il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni, o la previsione di costruzione in aderenza, qualora cio' sia consentito dal Piano. In quest'ultimo caso il progetto deve essere predisposto contemporaneamente per ambedue le costruzioni. In mancanza di progetto unitario, la costruzione che verra' realizzata in aderenza in tempi successivi, dovra' uniformarsi nell'aspetto esterno a tutti i caratteri edilizi (materiali, finiture, ecc.) alla costruzione gia' realizzata;
- e) i volumi completamente interrati rispetto al profilo del terreno o al piano di spiccato e che non determinano SUN possono essere costruiti a confine.

Art. 23 - MODALITA' DI INTERVENTO SULL'IMPIANTO ESTERNO DEGLI EDIFICI - CRITERI ORIENTATIVI -

a) Trattamento unitario dell'involucro esterno

L'involucro esterno dovra' avere un trattamento unitario per tipo di intonaco, di finiture e di tinteggiature sia per l'estensione in verticale (per tutti i piani dell'edificio) che in orizzontale (per tutti i fronti che sono compresi all'interno dell'unita' minima), a prescindere dall'entita' o dal tipo dell'intervento edilizio previsto.

b) Tetti

In generale la struttura portante andra' realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura (a due falde, a padiglione, ecc.), la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine.

Sono quindi da evitare modifiche delle coperture mediante sheds e abbaini non tradizionali, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in **plastica ecc. che risultino incompatibili con i caratteri dell'edificio e con quelli dell'ambito circostante**. Sono consentite, per l'illuminazione degli interni, le finestre a lucernario in falda tetto.

c) Abbaini

E' consentita la realizzazione di abbaini sulle coperture purché essi siano previsti per il raggiungimento del manto di copertura al fine di eseguirne la manutenzione. Individuati quindi come volumi tecnici gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto

ed essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo all'andamento delle coperture, specie negli edifici classificati di pregio. Nei casi in cui tali volumi tecnici risultassero inaccettabili dal punto di vista estetico potranno essere sostituiti con finestre in falda tetto.

Per gli altri tipi di abbaini, di maggiori dimensioni e tipologia, andrà attentamente valutata l'eventuale compatibilità con i caratteri dell'edificio e.

d) Manti di copertura

Per i tetti a falde inclinate i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali e che assicurino, stante la loro rilevanza paesaggistica, un effetto di omogeneità per ogni nucleo storico.

Per ciascun insediamento antico viene quindi individuato il colore ed i materiali prevalenti da impiegarsi, come di seguito specificato:

- tegole di colore grigio, testa di moro o di color cotto, lamiera o altri tipi di materiale tradizionale che comunque si inseriscano correttamente nel contesto storico dell'insediamento.

e) Tamponamenti lignei

I tamponamenti dei sottotetti, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, con eventuali pareti interne in muratura, e posti sul filo interno delle murature perimetrali.

Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti, evitando finestre con ante ad oscuro e operando, invece, con semplici fori vetrati inseriti nell'assito.

f) Materiali di finitura delle facciate

I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei e omogenei rispetto all'ambiente storico (prodotti a base di calce). Per le tinteggiature **sono da evitare** trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili.

Andranno di norma conservati modanature, lesene, bugnati in intonaco esistenti e la loro presenza andrà evidenziata cromaticamente.

Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe.

In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate. Ove consentito eventuali zoccolature dei fronti edificati potranno essere realizzate con intonacature a sbriccio. E' consentita in casi particolari, da documentarsi con apposita relazione tecnica, la realizzazione di abbassamenti con materiali lapidei locali, di forma regolare e squadrate, da porsi in opera in modo regolare e la cui estensione dovrà essere rapportata alla dimensione dell'edificio e alla presenza di eventuali forature con contorni in pietra.

g) Forature dei prospetti

Su tutti i prospetti vanno mantenuti la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo la partitura e i moduli compositivi fondamentali (con criteri di simmetria dove essa già dominava, o di asimmetria nel caso di facciate originarie prive di simmetrie). Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale.

Le nuove forature potranno avere contorni in legno, in intonaco o in pietra: in quest'ultimo caso il materiale impiegato dovrà essere massiccio e di proporzioni adeguate al foro stesso (comunque con una sezione non inferiore a 10x10 cm.).

h) Infissi

Gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati, escludendo anodizzazioni colore oro o argento.

Le ante ad oscuro dovranno essere del tipo tradizionale ed in legno.

Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle forme tradizionali.

i) Scale, poggioli, ballatoi

I nuovi interventi e le modifiche dovranno essere compatibili per forma, dimensione, materiali e modalita' costruttive con la tipologia dell'edificio e/o con quelle degli edifici limitrofi.

In particolare le strutture portanti dovranno essere realizzate con tecniche costruttive e materiali conformi a quelli tradizionali.

Eventuali ballatoi e scale in pietra o legno che conservano in tutto o in parte i loro caratteri originari devono essere conservati allo stato attuale o ripristinati nelle forme e nei materiali originari.

TITOLO IV:

NORME DI INTERVENTO SUGLI SPAZI INEDIFICATI

Art. 24 - VIABILITA' STORICA

E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo storico. Il P.G.T.I.S. ne individua i tracciati originari nelle tavole di Piano.

I residui materiali di tali tracciati (muri, pavimentazioni, ponti, capitelli votivi, accessi, ecc.) vanno tutelati e conservati ai fini del mantenimento della testimonianza storica da essi rappresentata.

I tracciati viari individuati dal P.G.T.I.S. dovranno, prima di essere interessati da qualsiasi modifica che riguardi anche una singola porzione di essi, essere oggetto di un progetto globale e unitario che deve prevedere:

- il mantenimento o il recupero dei singoli manufatti, opere d'arte, pavimentazioni, murature, ecc. con la facolta' di determinare diverse modalita' di intervento che, sulla scorta delle specifiche caratteristiche riscontrate, potranno estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla demolizione o ricostruzione;
- l'inquadramento del tracciato viario storico nel suo attuale contesto ambientale e territoriale, definendo al contempo le strutture necessarie (viabilita' d'accesso, parcheggi, zone di sosta, aree a verde di protezione, ecc.) per consentirne anche la godibilita' e fruibilita' non solo a livello documentaristico.

Art. 25 - SISTEMAZIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO E PEDONALE

Nelle tavole di Piano sono indicate le viabilita' automobilistiche esistenti, di progetto ed i percorsi pedonali. Le aree indicate per la viabilita' sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico. In esse sono ammessi interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.

Oltre alle opere stradali e ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, di segnaletica, di canalizzazione del traffico, aree di sosta e parcheggio.

Nei tratti di nuova costruzione o di ristrutturazione dovranno essere particolarmente curati gli aspetti connessi con la sicurezza del traffico specie pedonale.

Dove e' possibile ed opportuno la larghezza dei marciapiedi deve essere tale da consentirne l'alberatura.

L'eventuale assenza nella cartografia di Piano di previsioni relative alla rettifica od ampliamento di strade esistenti non esclude in alcun modo la possibilita' per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze viabilistiche di pubblico interesse **ricorrendo se necessario ed in assenza di valide alternative, anche alla demolizione ed eventuale ricostruzione in posizione diversa, di parti di edifici e/o manufatti esistenti.**

Le caratteristiche della viabilita' urbana di cui e' previsto il potenziamento nella cartografia di Piano saranno definite in sede di progettazione esecutiva. Conseguentemente, potranno essere impartite particolari prescrizioni relative agli interventi edilizi, riguardanti edifici prospicienti la viabilita' di Piano, che potrebbero pregiudicare la possibilita' di un'ideale e corretta realizzazione della viabilita' stessa.

Negli elaborati di Piano sono indicate le aree e gli ambienti coperti (atrii, sottoportici, ecc.) per i quali e' prescritto l'uso pubblico con passaggi pedonali. Tali percorsi devono essere mantenuti aperti; potra' essere concessa, previo accordo con l'Amministrazione comunale, la chiusura nelle ore notturne. L'illuminazione e le opere di pavimentazione, se necessarie, saranno a carico del Comune, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare con i proprietari.

Art. 26 - PARCHEGGI

Nelle tavole di Piano sono indicate le aree su cui possono essere realizzati parcheggi pubblici.

Su tali aree potranno trovare collocazione anche parcheggi interrati per i quali dovrà essere necessariamente prevista una quota almeno pari al 50% dei posti macchina ad uso pubblico.

Nel caso che la realizzazione del parcheggio sia di iniziativa privata la destinazione ad uso pubblico e la sua relativa quantificazione dovrà essere regolamentata con apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione comunale all'atto del rilascio della permesso di costruire edilizia.

Oltre che nelle aree specificatamente previste dalle tavole di Piano per la realizzazione di parcheggi pubblici anche interrati, e' sempre consentita la costruzione di garages anche ad uso privato secondo le seguenti modalita':

- nel caso di garages previsti all'interno di aree inedificate, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma a) delle presenti norme, la costruzione dovrà essere completamente interrata, fatto salvo la parte relativa alla rampa di accesso che comunque dovrà avere una larghezza non superiore a m. 3,00;
- nel caso di garages realizzati totalmente a livello strada, all'interno di rilevati esistenti anche sostenuti da muri, questi dovranno essere ripristinati salvo che per i punti di accesso, onde mantenere la continuita' dell'andamento del terreno e delle murature stesse. In tali casi l'altezza del vano cosi' ricavato non dovrà essere maggiore di m. 2,50 ed il solaio di copertura dovrà essere ricoperto con un manto di terra da inerbirsi. I portoni di accesso dovranno essere preferibilmente in legno e avere una larghezza netta **preferibilmente** non superiore a m. 2,60.
- **in entrambi i casi di cui sopra, è consentita eccezionalmente la sporgenza massima dei manufatti di mt. 1,00, dal profilo del terreno naturale, purchè venga ripristinato il manto erboso e ciò sia ritenuto compatibile con le caratteristiche dell'ambiente esistente. I garages potranno avere altezza minima interna di mt. 2,20.**

Art. 27 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI

Tutti gli spazi attualmente inedificati nonche' quelli ottenuti dalla demolizione di superfetazioni edilizie devono essere conservati liberi e recuperati secondo specifici progetti di sistemazione, fatte salve le possibilità di ampliamento laterale previste dagli articoli 12, 13, 14, 17 e 18 delle presenti Norme nonchè gli interventi di adeguamento a normative specifiche in materia di sicurezza, di eliminazione di barriere architettoniche ecc. per i quali non esistano valide alternative.

Tutti gli spazi attualmente inedificati nonche' quelli ottenuti dalla demolizione di superfetazioni edilizie devono essere conservati liberi e recuperati secondo specifici progetti di sistemazione.

I criteri per il recupero e la sistemazione degli spazi aperti sono i seguenti:

a) Spazi privati, cavedi, corti, cortili:

per essi e' prescritta la conservazione funzionale e dimensionale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 37. Se allo stato attuale detti spazi risultano pavimentati, e' prescritto il mantenimento o il ripristino della pavimentazione in pietra (lastricato o acciottolato) o in cotto. Anche in quest'ultimo caso e' peraltro consentita la possibilita' di realizzare locali di servizio completamente interrati con creazione di accessi esclusivamente dagli edifici circostanti;

b) Spazi privati ad orto o giardino:

tali spazi sono vincolati al mantenimento della destinazione d'uso, fatto salvo quanto previsto in modo specifico dal precedente articolo 26 quarto paragrafo;

c) Aree a verde pubblico e attrezzato:

sono destinate alla sistemazione a parco pubblico come specificato nel successivo art. 28;

d) Spazi pubblici pavimentati:

per essi e' prescritto il mantenimento delle pavimentazioni in pietra se esistenti o la pavimentazione con materiali lapidei tradizionali, oltre alla loro sistemazione con opportuni arredi fissi o mobili fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 30 e 31.

Art. 28 - ZONE A VERDE PUBBLICO E ATTREZZATO

Le zone a verde pubblico e attrezzato, indicate nelle tavole di Piano, sono destinate alla creazione di parchi urbani con la necessaria conservazione del verde esistente.

In tali zone sono consentiti manufatti di servizio di limitata consistenza edilizia, purché risultino giustificati da un progetto d'insieme relativo all'intera area verde, e ne sia garantito l'uso ed il controllo della gestione pubblica.

Anche la realizzazione dell'arredo vero e proprio (panchine, illuminazione, percorsi, ecc.) deve essere preceduto da un progetto unitario riferito all'intera area.

Art. 29 - ZONE A VERDE PRIVATO E DI TUTELA

Le aree indicate dal P.G.T.I.S. come verde privato e di tutela interessano gli spazi contermini al perimetro dei nuclei storici o adiacenti ad edifici di interesse storico, la cui salvaguardia e' essenziale per la tutela paesaggistica e dei con visuali dei centri storici.

In tali aree non e' consentita alcuna edificazione, ne' l'alterazione dell'andamento orografico o modificazione del verde esistente qualora questi abbiano un evidente valore paesistico. Cio' dicasi anche nel caso in cui tali zone siano interessate da attivita' di carattere agricolo.

L'abbattimento di piante di particolare pregio ambientale potra' essere eseguito esclusivamente se previsto da un progetto approvato, da cui risultino comprovati motivi per tale iniziativa.

Art. 30 - ARREDO URBANO

Gli elementi di arredo urbano, specificati nelle tavole di Piano quali muri a secco, rogge scoperte, o ricompresi nella dizione "vincoli puntuali" quali fontane, affreschi, portali, esistenti sia lungo le strade pubbliche che nelle corti e nei giardini privati vanno mantenuti e per essi sono consentite solo operazioni di manutenzione e restauro.

Gli impianti tecnologici (acquedotto, gasdotto, rete elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica, fognature) ricadenti all'interno del Piano devono essere oggetto, prima di qualsiasi modifica che riguardi anche una sola categoria di essi, di un progetto globale unitario che prenda in esame il loro stato attuale e la loro sistemazione duratura, prevedendo le modifiche nel tempo relative a nuovi allacciamenti, potenziamenti, ecc.

In particolare si prescrive che:

- tutte le reti tecnologiche siano realizzate in interrato;
- una volta provveduto, da parte dell'Amministrazione comunale, alla stesura di un progetto di arredo urbano ed alla sua attuazione, le operazioni di posa e manutenzione delle reti interrato non modifichino le pavimentazioni previste.

Art. 31 – SPAZIO PUBBLICO DA RIQUALIFICARE MEDIANTE PROGETTI UNITARI

All'interno delle aree perimetrate il P.G.T.I.S. individua aree di particolare pregio ambientale, ove sia auspicabile una organica sistemazione della viabilita', dei parcheggi, degli spazi pubblici e a fruizione pubblica, nonche' degli arredi urbani e dell'aspetto esteriore dei manufatti.

In tali aree dovranno essere redatti a cura dei Comuni progetti basati su una visione unitaria e complessiva, anche su porzioni piu' ampie di quelle previste nelle cartografie di Piano, e che dovranno prevedere:

- una definizione degli spazi secondo logiche funzionali con specifico riferimento alla viabilita', agli spazi di sosta degli automezzi, alle aree pedonali, alle aree a verde, ecc.;

- una definizione degli aspetti spaziali e formali legati ad elementi quali: andamento altimetrico, aperture demolizioni o costruzioni di muri e recinzioni, pavimentazioni, studio del colore degli edifici che si affacciano su tali spazi, ecc.;
- una specificazione degli elementi di arredo vero e proprio dello spazio quali illuminazione, alberature, fontane, sedute, ecc. oltre che ad una razionalizzazione di altri elementi quali segnali stradali, cassonetti delle immondizie, fioriere, ecc.

Art. 32 - **SEGNALETICA, INSEGNE, TENDE**

Gli elementi di arredo quali targhe, insegne, tende sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione edilizia prescritta e soggiacciono alle seguenti norme.

a) TARGHE:

le targhe dovranno essere applicate sulla muratura degli edifici ed avere dimensioni massime di cm. 80x40. Nel caso di esposizione di più targhe, queste, per ogni unità edilizia, devono essere realizzate con dimensioni e materiali uguali e la loro dimensione complessiva essere proporzionata alla superficie muraria di appoggio. E' esclusa la possibilità di applicazione di targhe su porte, portoni e su stipiti, cornici o pilastrate.

b) INSEGNE A STRISCIA

le insegne di tal forma andranno collocate sulle facciate degli edifici e potranno avere un andamento solamente orizzontale. Le loro dimensioni dovranno essere quelle strettamente necessarie e fare riferimento alle linee architettoniche dell'edificio, in particolare alle forature dei piani terra e superiori.

La loro collocazione dovrà interessare esclusivamente lo spazio ricompreso tra il piano terra ed il primo piano; non potranno essere posizionate sulle cornici di vetrine o marcapiani o altri fregi di facciata; non potranno superare i cm. 40 in altezza.

Le insegne poste all'interno delle bucaure dei piani terra (vetrine o porte) dovranno essere del tipo scatolare e contenute all'interno dello spessore della bucaura.

E' consentito l'impiego di insegne realizzate in legno, plexiglas, ferro, rame, ottone, acciaio e/o alluminio verniciati.

c) INSEGNE A BANDIERA

le insegne a bandiera sono consentite purché poste ad un'altezza minima di m. 3.00 in presenza di marciapiede o m. 4.50 in assenza di quest'ultimo. Il loro ingombro massimo non potrà superare la misura di cm. 130x130 e dovranno essere prive di fonti di illuminazione.

Per quanto concerne l'uso dei materiali vale quanto prescritto per le insegne a striscia.

d) TENDE:

le tende sporgenti su spazi pubblici dovranno essere realizzate in stoffa a tinta unita o rigata con colori sobri. Le forme consentite sono il telo unico inclinato e la "cappottina". La applicazione di tende e' consentita solo in presenza di marciapiede e di spazi pubblici pedonalizzati con le seguenti prescrizioni dimensionali: altezza minima dal piano di calpestio m. 2,20, sporgenza dal filo di facciata non superiore al bordo esterno del marciapiede.

e) DEROGHE

deroga alle tipologie dimensionali o all'impiego di materiali per insegne e' consentita per quelle insegne che riguardano Enti pubblici o esercizi di pubblica utilità e per i quali sono previsti specifici standards normativi (farmacie, ospedali, polizia, sali e tabacchi, ecc.).

TITOLO V:
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - ~~FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE~~ ABROGATO - SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.47 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG – TERRITORIO APERTO

Art. 34 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Gli elaborati progettuali relativi a qualsiasi intervento edilizio nell'ambito di applicazione del P.G.T.I.S. dovranno essere presentati, a firma di un tecnico abilitato anche rispetto alle competenze professionali specifiche per il tipo di intervento proposto, corredati con la seguente documentazione:

a) stato attuale

- rilievo quotato in scala 1:100 o 1:50, comprendente le piante ed i prospetti dell'edificio, nonche' le sezioni in numero adeguato ad illustrare compiutamente l'edificio in ogni sua parte; tale rilievo deve essere esteso alle eventuali superfici scoperte di pertinenza.

Sulle piante dovranno essere specificate le destinazioni d'uso attuali di ogni locale, nonche' la presenza di tutti gli elementi (quali volte, pavimentazioni, stucchi, affreschi, stufe, contorni di fori e scale in pietra, ecc.) di decorazione architettonica significativi. Sui prospetti andranno specificati i materiali, i colori, le decorazioni eventualmente presenti sui fronti dell'edificio;

- documentazione fotografica esaustiva dello stato di fatto riguardante l'insieme dell'edificio, gli spazi aperti di pertinenza, gli elementi strutturali, i particolari architettonici e decorativi sia interni che esterni. Il punto di vista di ogni foto sara' menzionato sulle piante di rilievo mediante numerazione progressiva;

- relazione illustrativa dello stato dell'edificio in rapporto alla documentazione di cui ai punti precedenti. Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento la relazione andra' completata da un'analisi tipologica e strutturale del manufatto al fine di evidenziare i processi evolutivi subiti nel tempo.

Per gli edifici soggetti a restauro la relazione andra' corredata da una sintetica storia dell'edificio accompagnata, ove esistano, da riproduzioni planimetriche, foto d'epoca, stampe, e quant'altro possa contribuire alla determinazione degli interventi che vengono proposti.

b) stato di progetto

- estratto cartografia del P.G.T.I.S.;

- piante prospetti e sezioni in scala analoga a quella adottata per il rilievo, con destinazioni di ogni locale interno, i materiali impiegati per le rifiniture esterne. Andranno inoltre documentate le proposte progettuali per gli eventuali spazi di pertinenza del fabbricato;

- relazione illustrativa contenente la descrizione delle opere che si intendono eseguire con specifico riferimento alle opere di consolidamento, di ripristino tipologico, di carattere estetico-architettonico.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, la permesso di costruire e' sostituita da un'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori. La richiesta di autorizzazione deve contenere tutti gli elaborati necessari ad illustrare il tipo e le modalita' dell'intervento e deve essere corredata da una documentazione fotografica esauriente.

Per ogni tipo di intervento e' comunque richiesta ogni altra documentazione prevista dal Regolamento Edilizio vigente e rimane salva la facolta' del Sindaco di richiedere elaborati integrativi di quelli elencati.

Art. 35 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Ogni titolo abilitativo e' in ogni caso rilasciata con riserva di verifica in corso d'opera.

Qualora, nel corso dei lavori oggetto della permesso di costruire, emergano elementi di carattere storico od architettonico prima sconosciuti e la cui conservazione o valorizzazione sia messa in pregiudizio dall'intervento, il Sindaco puo' emettere ordine di sospensione dei lavori e richiedere la presentazione di una variante al progetto approvato che tenga conto degli elementi emersi in corso d'opera.

Analogamente al titolare della permesso di costruire edilizia, al direttore lavori e al titolare dell'impresa, qualora si verificano le circostanze suindicate, e' fatto obbligo di darne esatta e tempestiva comunicazione, con adeguata documentazione da inserire nei progetti di variante che dovranno essere richiesti a modifica della permesso di costruire o autorizzazione rilasciata.

Art. 36- ~~REPERIMENTI ARCHEOLOGICI~~ ABROGATO – SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.18 DELLE NORME TECNICHE DI ATUAZIONE DEL PRG – TERRITORIO APERTO

Art. 37 DI COSTRUIRE E TITOLI ABILITATIVI

Gli interventi edilizi previsti dal P.G.T.I.S. negli ambiti di propria competenza, sono soggetti alle disposizioni previste dalla L.P.15/2015 e dal RUEP – Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale

Art. 38— ~~DEROGHE~~ ABROGATO – SI RIMANDA ALLE DISPOZIONI DI CUI ALL'ART.70 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG – TERRITORIO APERTO

Alle presenti norme potrà essere derogato nei modi e forme di legge limitatamente ad opere pubbliche o di interesse pubblico.

Nessuna deroga potrà essere consentita **di norma** per gli edifici assoggettati a restauro, **fatti salvi casi particolari come ad esempio adeguamenti a normative specifiche in materia di sicurezza, eliminazione di barriere architettoniche ecc., qualora sia accertata la effettiva necessità e l'assenza di valide alternative.**